TRS-LV
TRS-LV series
Sistema de touring para rigging de tensión baja

- **Controlador de motores de 4/8/12/18/24 canales**
- **IEC60204: Parada de emergencia SIL3**
- Cada polipasto tiene una **protección MCB** separada
- **RCD/GFI** en la entrada principal
- **Salida auxiliar**
- **Protección de baja tensión y sobretensión**
- **Protección** contra **fase faltante**
- Entrada: **CA 3x230V/400V, 50-60Hz**
- Salida: **dependiendo del modelo GMC**
- Configuración del dispositivo totalmente escalable
- **Lectura opcional de células de carga**
- **Parada de emergencia SIL3 E-STOP** externa disponible

El **Sistema de touring para rigging de tensión baja** está diseñado como un **sistema modular** para proporcionar una **solución asequible y plug-and-play** para **touring**. Es capaz de controlar **desde 4 hasta 128 canales** de motores. El sistema **TRS-LV** está equipado con un **controlador** de motores de **tensión baja** y un cajón, todos **alojados en un robusto bastidor de touring**.

Los **distribuidores de energía multi-pin** están integradas en las cubiertas del sistema de rigging. Esto los hace **fácilmente accesibles** y **almacenados de forma segura** durante el transporte. Todos los dispositivos **TRS-LV** se pueden **actualizar** posteriormente **con una lectura de la celda de carga** que incluye la función de **parada de emergencia**.

El sistema completo consta de las siguientes unidades:

- **GMC-LV** - controlador alámbrico
  - o -
  GMC-WLV - controlador inalámbrico
- **Cables** para interconexión de varios sistemas
- **MC-SPLIT** distribuidores de energía (instaladas en cubiertas)
- **Cajón** para lugar de almacenamiento adicional

SRS Group s.r.o reserves the right to make changes to the equipment described in this manual/datasheet without prior notice. (E&OE). © SRS Group s.r.o

SRS Group s.r.o.
Pri majeri 4, 831 07 Bratislava, Slovakia
phone: +421 232 661 800, email: sales@srs-group.com, www.srs-group.com