AHD-WLV
AHD-WLV series
Controlador de motores digital avanzado inalámbrico

El **controlador de motores AHD-WLV** fue diseñado para controlar **hasta 24 motores compatibles eléctricamente**, ya sea por separado o de forma simultánea, controlados a través de **mando a distancia digital alámbrico de la serie CMC**. Además del controlador **AHD-LV**, **AHD-WLV** está equipado con **un módulo inalámbrico y un control remoto**.

El sistema completo consista de estos dos dispositivos:

- **Unidad BASE**
  - **Receptor** inalámbrico
  - **Interruptor con llave** de función con los modos de **control OFF/LOCAL/WIRELESS**
  - **Cargador** y **almacenamiento** para la unidad REMOTE
  - **Indicador LED** para el **botón GO**, presencia de **señal inalámbrica**, estado del cargador
- **Unidad REMOTE**
  - **Transmisor** inalámbrico
  - **Enlazable** con **hasta 24 canales** a mano
  - **Construcción ligera y sólida** hecha de dural que se **ajusta fácilmente a la mano**
  - **Antena integrada** dentro del cuerpo
  - **Batería** estándar **Li-Ion de Motorola**
  - **LED indicador de estado de la batería**
  - Función de **alarma beeper**

- Controla **hasta 24 polipastos a través de mando a distancia**
- Controla **hasta 384 polipastos a través de enlace (link) de AHD**
- Frecuencia de trabajo de **2.4GHz** con **doble cifrado**
- Interruptores con función **UP/STAY/DOWN**
- Botón **GO** y **STOP de emergencia**
- Contactos secos en salidas
- Tipos de polipastos: **BGV D8, BGV D8+**
- Circuito de **parada de emergencia** según **IEC60204, SIL3**
- Salida de potencia para WMCseries a través del **conector PowerCon**
- **Cable de alimentación de 1.5m 5G6/5G10mm2** con conector **CEE32A/5p** o **CEE63A/5p**
- Salidas protegidas por **RCD30mA** y **C10A/C16A** por salida MCB

Características:

- **APA** - Verificación automática de secuencia de fase y alineación
- **AVM** - Verificación automática de tensión y protección del polipasto
- **GCT -** Control de canal de grupo vía controlador remoto CMG
- **RRST -** Función de reinicio remoto

SRS Group s.r.o reserves the right to make changes to the equipment described in this manual/datasheet without prior notice. (E&OE). © SRS Group s.r.o

SRS Group s.r.o.
Pri majeri 4, 831 07 Bratislava, Slovakia
phone: +421 232 661 800, email: sales@srs-group.com, www.srs-group.com

Variants

Output: Socapex19

- *945337* AHD12-WLV-SX 12-ch, 8U, 4xSX19
- *945304* AHD12-WLV-DSX 12-ch, 8U, 3xSX19M+F
- *945342* AHD24-WLV-SX 24-ch, 12U, 8xSX19
- *945343* AHD24-WLV-DSX 24-ch, 12U, 6xSX19M+F

Output: HARTING 6

- *945302* AHD12-WLV-H6 12-ch, 8U, 12xH6
- *945305* AHD24-WLV-H6 24-ch, 14U, 24xH6

Output: HARTING 24

- *945340* AHD12-WLV-H24 12-ch, 8U, 3xH24
- *945325* AHD24-WLV-H24 24-ch, 12U, 6xH24

Outputs

HARTING 16


Socapex 19

HARTING 6

Screw terminal

Related products

No image available

TRS-LV

AHD-LV



ADR-AHD

CMG-AHD

SRS Group s.r.o reserves the right to make changes to the equipment described in this manual/datasheet without prior notice. (E&OE). © SRS Group s.r.o

SRS Group s.r.o.
Pri majeri 4, 831 07 Bratislava, Slovakia
phone: +421 232 661 800, email: sales@srs-group.com, www.srs-group.com